

様



設置フリータイプ マイクロバブルバスユニット内蔵型



Rinnai

RUF-ME2406AW(A)
屋外壁掛型

低NOx

24号

あんしん点検

LPG 13A・12A

おいだし配管自動洗浄	自動たし湯	自動沸きあげ	入浴タイマー	入浴沸きあげ
Q機能	新シミュFF+FB	バイパスサーボ	水量サーボ	
32℃出湯	手動ふろ配管洗浄	快適おいだし	快適保温	
保温時間切替	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	
予約運転	呼び出し			

- 外形寸法 : H600×W470×D270mm ■重量 : 32.0kg
- ガス消費量 給湯 : 44.2kW(38,000kcal/h) おいだし : 11.0kW(9,500kcal/h)
同時 : 54.0kW(46,400kcal/h)
- ガス接続口径 LPG : 15A(R1/2)、13A・12A : 20A(R3/4)
- 給湯・給水接続口径 20A(R3/4)

フルオート お湯はりから、おいだし、保温、たし湯まで、すべておまかせ全自動。



自動保温は、約30分(季節によって時間が変化します)ごとにお湯の温度をチェックします。また、4→2→1→0→8→6時間の切り替えで時間設定が可能です。

《 リモコン MBC-MB240VC(A) のご紹介 》

台所リモコン MC-240VC

■通話スイッチ

浴室にいる人と通話する際押します。

■おいだしスイッチ

台所リモコンからおふろのおいだしができます。

◆ECOシグナル

見えるエコ
キッチンでの最適なお湯の使用量をシグナルでお知らせします。

◆運転スイッチ

お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。

■自動スイッチ

おふろに湯はりをする際に使用します。

浴室リモコン BC-MB240VC

■通話スイッチ

台所にいる人と通話する際に押します。指を離してできます。

■マイクロバブルスイッチ

マイクロバブル運転が始まります。

見えるエコ ◆ECOシグナル

シャワーでの最適なお湯の使用量をシグナルでお知らせします。

◆運転スイッチ

お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。

■自動スイッチ

おふろに湯はりをする際に使用します。

■おいだしスイッチ

おふろをおいだしする際に使用します。

見えるエコで、省エネ上手!


●エネルギー機能

昨日と今日のふろ給湯器で使用したガスやお湯の料金、CO₂排出量の目安を表示。エネルギー使用量を知ることが、省エネ・節約の第一歩です。



●エネLIVE機能

現在使用しているお湯の量を表示。家族みんなの省エネ行動を促せます。



●ECOガイド機能

リモコンが1日の省エネ目標値を自動で設定。さらに朝から使い始めた使用量の合計が、目標値に対してどのくらいの状況か、LEDのカラーでガイドします。



●ECOシグナル機能

シャワーやキッチンでの最適なお湯の使用量をシグナルの点灯・点滅でお知らせします。

