

様



「給湯」「お風呂」「暖房」  
快適ライフをパワフルに生み出します



**Rinnai**  
**RUFH-E2408AW2-1(A)**  
屋外壁掛型

**2-1** 床暖房4系統  
熱動弁外付

**低NOx**

**24号**

**あんしん点検**

**LPG 13A・12A**

| おいだき配管自動洗浄 |            | 自動たし湯   |            | 自動沸きあげ |  |
|------------|------------|---------|------------|--------|--|
| Q機能        | 新シミュ/FF+FB | バイパスサーボ | 水量サーボ      |        |  |
| 35℃出湯      | 快適保温       | 保温時間切替  | 湯はり完了前お知らせ |        |  |
| たし湯        | たし水(ぬる湯)   | 予約運転    | 呼び出し       |        |  |

- 外形寸法 : H750×W480×D250mm ■重量 : 34.0kg
- ガス消費量 給湯 : 44.2kW(38,000kcal/h) 暖房 : 16.5kW(14,200kcal/h)  
同時 : 60.7kW(52,200kcal/h)
- ガス接続口径 LPG : 15A(R1/2)、13A・12A : 20A(R3/4)
- 給湯・給水接続口径 20A(R3/4)

フルオート お湯はりから、おいだき、保温、たし湯まで、すべておまかせ全自動。



《 リモコン MBC-155V(A) のご紹介 》

台所リモコン MC-155V

■ふろ予約スイッチ

お風呂の自動湯ほりを予約する際に  
使用します。

■給湯温度 ▲▼スイッチ

給湯温度を設定する際に使用します。  
設定温度は35℃、37℃～48℃(1温度  
毎)、50℃、60℃の15段階切替です

■温度/時計 切替スイッチ

温度表示と時計表示を切り替える際に押  
します。

◆運転スイッチ

お湯を使う際や、お風呂に湯ほりを  
する際に「入」にします。

■自動スイッチ

お風呂に湯ほりをする際に使用します。

■おいだきスイッチ

お風呂をおいだきする際に使用し  
ます。

浴室リモコン BC-155V

■呼び出しスイッチ

押すと台所リモコンのブザーが鳴ります。

■温度/時計 切替スイッチ

温度表示と時計表示を切り替える際に押  
します。

■優先スイッチ

リモコンの優先権を切り替える  
際に使用します。

◆運転スイッチ

お湯を使う際や、お風呂に湯ほりを  
する際に「入」にします。

■給湯温度 ▲▼スイッチ

給湯温度を設定する際に使  
用します。設定温度は35℃、  
37℃～48℃(1温度毎)、  
50℃、60℃の15段階切替  
です

■自動スイッチ

お風呂に湯ほりをする際に  
使用します。

■おいだきスイッチ

■たし湯スイッチ

ふる設定温度のお湯を20Lたします。

■たし水スイッチ

浴槽のお湯をぬるる際に使用し  
ます。浴槽に約10Lの水を足します。

ボイス機能

お風呂の湧きあがりをメロディ  
と音声でお知らせします。  
給湯器の作動状態、設定変更時  
に音声でお知らせするのでわか  
りやすく、誤操作なども防ぐこ  
とができます。  
また、音量は調節が可能なので  
深夜やお子様が寝ているときな  
どの給湯器の使用にも便利です。

